

BENITO

- Tapas y rejas


Canal PP

CPRF300



[CPRF110](#)

[CPRF200](#)



Canal PP RF200/RF300 diseñada para soportar un tráfico medio. Perfecta para instalar en vías con una IMD de 1.000-20.000, especialmente Calzadas de carreteras (incluyendo calles peatonales), arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

- Canal realizada en polipropileno con perfil galvanizado + reja en fundición dúctil, en gráfite esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-7) y norma EN 1563.
- Incluye sistema de fijación entre canal y reja.
- Base arqueada permitiendo un mejor relleno del hormigón.
- Nervios de refuerzo para la repartición de las cargas
- Superficie metálica antideslizante.
- Reja revestida con pintura negra, no tóxica, no inflamable y no contaminante.

IMPORTANTE: Es imprescindible nivelar las canales durante su instalación y hormigonar tanto la base como las paredes laterales, una instalación defectuosa anula toda garantía.

REF.		A	B	H	B1	H1	C	D	dm2	UN.
CPRF200	D400	765	220	182	152	130	750	200	7	30
CPRF300	D400	765	315	215	250	165	750	300	10	16

20 mm



[CAD](#) | [Imagen HD](#)