


[CPRF110](#)



[CPRF300](#)




**Canal PP RF200/RF300 è progettato per sopportare un traffico medio.** Perfetto per essere installato su strade con un ADT di 1.000-20.000, specialmente per carreggiate stradali (incluso le vie pedonali), banchine e le aree di sosta per tutti i tipi di veicoli.

- Canaletta realizzata in polipropilene con profilo galvanizzato + griglia in ghisa a grafite sferoidale, in conformità alle norme ISO 1083 (Tipo 500-7) ed EN 1563.
- Dotata di sistema di fissaggio tra canale e griglia.
- Base ad arco che consente un miglior riempimento del calcestruzzo. Nervature di rinforzo per la distribuzione del carico. Superficie metallica antiscivolo.
- Griglia con verniciatura color nero, atossica, non infiammabile e non inquinante.

| REF.    |       | A   | B   | H   | B1  | H1  | C   | D   | dm2 | UN. |
|---------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| CPRF200 | D-400 | 765 | 220 | 182 | 152 | 130 | 750 | 200 | 7   | 30  |
| CPRF300 | D-400 | 765 | 315 | 215 | 250 | 165 | 750 | 300 | 10  | 16  |

20 mm



[CAD](#) | [Scarica immagini HD](#)