

Dissuasore
TELESCOPICA
AUTOMATICA Ø220 x
600mm

H6008


PAS
68



Dissuasore progettato per controlli di accesso a strade pubbliche, condomini, aziende, ecc.

- Spessore del dissuasore 4 mm (codice H6004)
- Spessore del dissuasore 8 mm (codice H6008) certificato **PAS 68:2013**
- Spessore del dissuasore 13 mm (codice H6013)

Dissuasore automatico realizzato con pistone in acciaio inox AISI-304 satinato Ø220 x 600 mm di altezza. Coperchio, telaio, elementi di fissaggio e viti in acciaio inossidabile. Anello di segnalazione a LED rosso / verde, con funzione semaforo. Include rilevatore di massa in metallo, per una maggiore sicurezza. Azionamento per telecomando o altri dispositivi. Massima visibilità grazie all'anello a LED con funzione semaforo. Sicurezza positiva, se viene tolta la corrente tende ad abbassarsi.



Ref.	ØA	B	C	D	H	H1	
H6004	220	274	340	600	1460	870	4
H6008	220	274	340	600	1460	870	8
H6013	220	274	340	600	1660	1060	13



[File CAD](#) | [CAD](#) | [Catalogo](#) | [Istruzioni di montaggio](#) | [BIM](#) | [Scarica immagini HD](#)

Impedisce la salita del dissuasore quando un veicolo si trova al di sopra. I componenti elettronici più sensibili si trovano in alto per una maggiore affidabilità, e per non entrare mai in contatto con l'acqua.

Ha un consumo di 600 W e una potenza del motore di 300 W (3000r.p.m) con grado di protezione IP 67. Il tempo di salita / discesa è 4 secondi.



V. 2024-02-23 | Il costante miglioramento ed evoluzione dei nostri prodotti può comportare alcune modifiche nelle specifiche tecniche e nelle caratteristiche degli stessi senza preavviso.

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000