

LEGNO DI PINO TRATTATO



Legno delle Fiandre o Pino Silvestre di prima qualità. Subisce un trattamento in autoclave che impedisce al legno di marcire. Con resistenza alle intemperie, si consiglia una manutenzione esterna di 1 volta all'anno (trattarlo con Lasur).

Protezione solare: trattato con Lasur incolore.

Manutenzione: una volta all'anno con Lasur, (si sconsiglia di verniciarlo con un prodotto diverso dal Lasur, per non ostruire i pori)

Il legno, un materiale vivo.

Tutta l'essenza del legno contiene nodi, è l'aspetto naturale del legno. La dimensione e la posizione variano a seconda dell'albero di origine del prodotto segato. Non potranno esserci mai 2 fioriere uguali.

I cambiamenti di temperatura o umidità possono causare crepe o spaccature. Sebbene visibili, non influenzano il prodotto.

La resina può comparire in superficie, si rimuove facilmente con la carteggiatura, facendo attenzione a non graffiare il prodotto.

A seconda delle caratteristiche originali dell'albero e dopo la sterilizzazione in autoclave, possono comparire differenze nel colore del prodotto che col tempo sbiadiranno.

La risalita del sale dal trattamento in autoclave può provocare la comparsa di lievi macchie verdi, che possono essere rimosse con la carteggiatura.

L'esposizione ai raggi UV conferisce al legno un tono grigiastro, una manutenzione annuale con un prodotto conservante gli permette di mantenere il suo colore. **(si consiglia 1/2 volte l'anno Lasur).**

Per conferire loro resistenza i prodotti sono trattati contro gli attacchi fungini in profondità e la marcescenza.

Prodotti:



VM311



UM311R



UM311



UM311RD



UM311RS



UM1640-1



UM1640-2



UM1640-4



UM1640-5



UM1640-6



UM350



UM314



UM314B



UM314G



VM314



PA664



PA664S2



PA664S3



VRV460



PA639T



VRV440



VRV470R