



Adhesivo monocomponente PU es un prepolímero de poliuretano en base MDI, que cura con la humedad ambiente. Adhesivo de aplicación en el pedazo de losetas de caucho, aglomerado entresí o diversos sustratos. También útil en el pegado de plásticos, gomas, madera, metal, césped artificial, etc.
Se suministra en envases de 0,94kg con cánula de aplicación.

[Catàleg](#) | [Imatge HD](#)

Materials:

Aplicación:

- 1) Las superficies a pegar deben estar secas y libres de polvo, grasa o suciedad. Por cuestiones estéticas, evitar que sobresalga adhesivo de las juntas. En el caso de losetas de caucho, el suelo ha de contar con una mínima planimetría.
- 2) El pegado total se producirá transcurridos 4-5 días, ya que se trata de un adhesivo que cura mediante la humedad ambiente.
- 3) Al reaccionar el adhesivo con la humedad ambiente, evitar mantener el envase abierto más de lo necesario o dejar envases a medio consumir durante largos periodos de tiempo.
- 4) Consumo de adhesivo estimado entre 0.5 y 0.9 kg/m² . Aplicado sobre las juntas de loseta de caucho estimado entre 0,1 y 0,2 kg/m².
- 5) Almacenar en lugar seco y fresco, protegido de la luz solar.

Especificaciones:

Libre de agua y disolventes

Duración en stock de 6 meses (1)

Contenido NCO libre: 6%

Viscosidad a 25°C <1700 cP.s (2)

(1) Producto en almacén cerrado a T^a ambiente

(2) Brookfield, 20 rpm, spindle 3

Datos de seguridad:

Contiene difenilmetano diisocianato. Irrita la piel, ojos y tracto respiratorio. Se debe evitar el contacto con la piel o los ojos así como la inhalación de vapores. Lavar las salpicaduras inmediatamente con abundante agua. Se recomienda el uso de equipos protectores y la aplicación en áreas bien ventiladas.

R36 IRRITA LOS OJOS

S26 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LÁVENSE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACÚDASE A UN MÉDICO

S46 EN CASO DE INGESTION, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MEDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA O EL ENVASE

S2 NO DEJAR AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

EN CASO DE ACCIDENTE, CONSULTAR AL SERVICIO MEDICO DE INFORMACION TOXICOLOGICA TELF.: (91) 562 04 20

Esta información corresponde a nuestro estado actual de conocimientos y sirve como orientación sobre nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con éste impreso y demás datos técnicos sólo tratamos de informarle y asesorarles pero sin asumir compromiso por nuestra cuenta. Siempre es conveniente realizar pruebas de aplicación.

Tirafons d'ancoratge al terra no inclosos.

Funcions Lúdiques:

