



| REF. | | A | B | H | ØC | ØP | UN. |
|--------|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| TC25AG | B125 | 250 | 250 | 18 | 175 | 150 | 180 |
| TC30 | B125 | 300 | 300 | 18 | 200 | 170 | 100 |
| TC40 | B125 | 400 | 400 | 20 | 275 | 250 | 88 |
| TC50 | B125 | 500 | 500 | 30 | 375 | 355 | 40 |
| TC60 | B125 | 600 | 600 | 30 | 450 | 425 | 40 |
| TC70 | B125 | 700 | 700 | 35 | 530 | 500 | 20 |
| TC80 | B125 | 800 | 800 | 35 | 635 | 615 | 20 |

Realitzada en fosa dúctil, en gràfic esferoïdal, segons ISO 1083 (Tipus 500-7) i norma EN 1563. Classe B-125 segons EN 124. Grup 2. Voreres, zones per als vianants i superfícies similars, àrees d'estacionament i aparcaments .

- Pintura hidrosoluble negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant.
- Tapa metàl·lica amb relleu antilliscant.
- Tapa amb esquerda per facilitar la seva obertura.
- Tapa Campsa TC25AG antirobatori amb cargol.
- Marcatges o personalitzacions a consultar

[Fitxa de projecte](#) | [CAD](#) | [Imatge HD](#)