



Peus de fundició dúctil amb tractament Ferrus, procés protector de el ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió. Acabado imprimació epoxi i pintura polièster en pols color gris martelé. Perfils REBNEW de secció 110x40x1800mm. Ecològic, prové de producte reciclat i ahora és reciclable. No requereix manteniment. No estella ni s'esquerda, tampoc es podreix ni es resseca. Resistent a la humitat. Alta resistència a les inclemències. Resistent i durador. Ancoratge recomanat: Cargols de fixació a terra de M10 segons superfície i projecte.

Ref.	A	B	H	H1
UM304NPRH	1800	710	835	465



Materials:

PLÀSTIC RECICLAT REBNEW

UN MATERIAL EXCEPCIONAL

Resistència a la intempèrie. Resistent a olis, àcids i aigua de mar. No es degrada. No estella. Antigraffiti. Resistent a la humitat, no absorbeix aigua, d'assecat ràpid. ECOLÒGIC prové de producte reciclat i alhora és reciclable. Llarga vida útil. 100% Reciclable. Sense contaminants. Fabricat de plàstics reciclats d'alta qualitat.

Variants:



[UM304N](#)



[UM304AL](#)



[UM304PR](#)



[UM304NMTP](#)

Variants:



[PA662S1](#)



[PA661](#)

Projectes:



La millora i evolució constant dels nostres productes, pot provocar algunes modificacions en les Especificacions tècniques i característiques dels mateixos sense previ avís.