




UM3D54

Cadira ARNE



Ancoratge
recomanat:
PERNS M10



RAL7006

Normatives i certificacions:




Cadira de disseny amb estructura d'acer (tractada amb el procés Ferrus, el protector de triple capa per al ferro que garanteix una òptima resistència a la corrosió) i amb acabat RAL 7006.

Materials i acabats:

Acer amb un tractament de galvanitzat en calent per protegir-lo de la corrosió. El nostre procés de galvanitzat es realitza complint la norma UNE EN ISO 1461:2009 i consisteix en la immersió en un creuer de zinc fonent a 450°, procés durant el qual es produeix una reacció entre el zinc i l'acer que resulta en diferents capes d'aliatge entre ambdós metalls, finalitzant en un recobriment extern de zinc en estat pur. Per assegurar una correcta aplicació del procés, és imprescindible sotmetre les peces a un procés previ de desgreixat, decapat i fluxat.

Fusta tropical tractada amb LIGNUS: Fusta procedent d'explotacions responsables. Densitat superior a 930 kg/m³, en condicions del 12% d'humitat, tractada amb recobriment triple capa LIGNUS, protector fungicida, insecticida i hidrofugat que ofereix protecció contra la penetració de la humitat. Acabat final amb una capa de pigmentació natural en acabat satinat, que li aporta una protecció addicional contra els raigs UV, que són els principals causants del deteriorament d'aquest tipus de material.



Ref.	A	B	H
UM3D54	670	710	870

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000

Descàrregues: [Manual de manteniment](#) | [Fitxa de projecte](#) | [CAD](#) | [Instruccions muntatge](#) |

