

Hoja de mantenimiento UM3D24

Fiche d'entretien UM3D24

Maintenance sheet UM3D24

Mantenimiento del acero y la fundición pintada

El primer paso para realizar un buen mantenimiento, es proceder a una buena limpieza del material para evaluar su estado. La influencia directa de diferentes factores como los atmosféricos, el vandalismo, mal uso... puede condicionar e interferir en los tratamientos de pintura efectuados en el acero y acortar su duración.

En el caso de instalar un material de acero / fundición pintado en zonas con gran contaminación, ya sea salina, química o algún tipo de contaminación altamente corrosiva, se recomienda untratamiento especial, ponerse en contacto con BENITO.

Para proceder a dicho mantenimiento seguiremos los diferentes pasos:

- Limpieza del material.
- Si se detectan golpes o rayadas que puedan provocar óxido se recomienda incidir en el problema de forma temprana para evitar daños mayores.
- Para realizar el mantenimiento BENITO le puede proporcionar sprays con el color de la pintura utilizada.
- Dicho mantenimiento consta de un lijado para abrir el poro.
- Limpieza de la superficie para eliminar restos de polvo creado durante el lijado.
- Aplicación de la pintura en las zonas afectadas y dejar secar al aire.
- Si existiera una corrosión importante se debe aplicar antes de la pintura una imprimación.

Mantenimiento madera tropical

La madera es como tal un material natural respetuoso con el medio ambiente, renovable y sostenible. La madera "respira" es decir, absorbe y desprende la humedad, es normal que puedan aparecer grietas, fisuras y leves torsiones en la madera que no influyen en su resistencia y durabilidad.

La influencia directa de diferentes factores como los atmosféricos, el vandalismo, mal uso... puede condicionar e interferir en los tratamientos de pintura efectuados a la madera y acortar su duración. BENITO únicamente ofrece garantía contra la pudrición.

Se recomienda la práctica habitual de mantenimiento, la cadencia del mismo dependerá del lugar de ubicación del material y el uso que se le da.

Para proceder a dicho mantenimiento seguiremos los diferentes pasos:

- Limpieza de la madera y lijado.
- Limpieza de la superficie para eliminar restos de polvo creado durante el lijado.
- Aplicar 2 capas de pintura LIGNUS (pintura madera BENITO).
- Dejar secar, para facilitar el secado evitar la aplicación en ambientes fríos o húmedos.

LIGNUS es un protector decorativo, fungicida, insecticida e hidrófugo para todo tipo de maderas tropicales, de gran durabilidad para exterior.

Entretien de l'acier peint et de la fonte

La première étape pour effectuer un bon entretien consiste à procéder à un bon nettoyage du matériau pour évaluer son état. L'influence directe de différents facteurs tels que l'atmosphère, le vandalisme, le mal utilisation... peut conditionner et interférer avec les traitements de peinture effectués à la fonderie et raccourcir sa durée.

Dans les cas de l'installation d'un produit en acier / fonte peint dans des zones fortement contaminées, que ce soit par une solution saline, chimique ou une tout type de contamination très corrosive, nous recommandons un traitement spécial, contactez BENITO.

Pour procéder à cette maintenance, nous allons suivre les différentes étapes:

- Nettoyage du matériel.
- Si on détecte des bosses ou des égratignures susceptibles de provoquer la rouille, il est recommandé de résoudre le problème tôt pour éviter d'autres dommages.
- Pour effectuer la maintenance, BENITO peut fournir des sprays de la avec la couleur de la peinture utilisée.
- La maintenance consiste en un ponçage pour ouvrir le pore.
- Nettoyer la surface pour éliminer les traces de poussière créées lors du ponçage.
- Application de la peinture sur les zones touchées et laisser sécher à l'air.
- Si la corrosion est importante, un apprêt doit être appliqué avant de peindre.

Entretien du bois tropical

Le bois est en tant que tel un matériau naturel respectueux de l'environnement, renouvelable et durable. Le bois "respire" c'est-à-dire qu'il absorbe et libère de l'humidité, l'apparition de fissures et de légères torsions est normal dans le bois sans en affecter la résistance et la drabilité.

L'influence directe de différents facteurs tels que l'atmosphère, le vandalisme, le mauvaise utilisation... peut conditionner et interférer avec les traitements de peinture effectués sur le bois et raccourcir sa durée. BENITO n'offre qu'une garantie contre la pourriture.

Il est recommandé de suivre la pratique de maintenance habituelle, sa cadence dépendra de l'endroit où le produit est situé et comment il est utilisé.

Poru procéder à cette maintenance, nous allons suivre les différentes étapes:

- Nettoyage et ponçage du bois.
 - Nettoyer la surface pour éliminer les traces de poussière créées lors du ponçage.
 - Appliquer 2 couches de peinture LIGNUS (peinture bois BENITO).
 - Laisser sécher poru faciliter le séchage, éviter l'application dans des environnements froids ou humides.
- LIGNUS est un protecteur décoratif, fongicide, insecticide et hydrofuge pour tous les types de bois tropicaux, d'une grande durabilité pour l'extérieur.

Maintenance of painted steel and cast iron

The first step to perform a good maintenance, is to proceed to a good cleaning of the material to assess its condition. The direct influence of different factors such as atmospheric, vandalism, evil use... can condition and interfere with the painting treatments carried out at the foundry and shorten its duration. BENITO only offers a guarantee against rot.

In the case of installing a painted steel / cast iron material in areas with high contamination, be it chemical saline, or some kind of highly corrosive contamination, we recommend a special treatment, get in touch with BENITO.

To proceed with this maintenance, we will follow the different steps:

- Cleaning of the material.
- If bumps or scratches are detected that can cause rust, it is recommended to treat the problem early to avoid further damage.
- To carry out the maintenance, BENITO can supply sprays with the color of the paint used.
- The maintenance consists of a sanding to open the pore.
- Cleaning the surface to remove traces of dust created during sanding.
- Application of the paint in the affected areas and let air dry.
- If there significant corrosion, a primer must be applied before.

Tropical wood maintenance

The wood is as such a natural material respectful with the environment, renewable and sustainable. The wood "breathes" that is, it absorbs and releases moisture, it is normal that cracks and fissures and slight twists may appear in the wood that do not influence its strength and durability.

The direct influence of different factors such as atmosphere, vandalism, improper use... can condition and interfere with the painting treatments carried out on the wood and shorten its service life. BENITO only offers a guarantee against rotting.

It is recommended the usual maintenance practice, the cadence of the same will depend where the material is located and how it is used.

To proceed with this maintenance, we will follow the different steps:

- Wood cleaning and sanding.
- Cleaning the surface to remove traces of dust created during sanding.
- Apply 2 coats of LIGNUS paint (BENITO wood paint).
- Allow to dry, to facilitate drying, avoid application in cold or humid environments.

LIGNUS is a decorative, fungicide, insecticide and water-repellent protector for all types of tropical woods, of great durability for outdoor.