


**Structure, Bois lamellé :** bois de pin scandinave traité en autoclave classe IV. Finition avec 2 couches de peinture Lasur. Face aux intempéries, le bois laminé peut présenter de petites fentes qui ne réduisent pas sa durabilité. La résine et les noeuds sont naturels.



A=7045mm 35.50m<sup>2</sup> 0.30m 12  
B=5045mm

SB



## Matériaux :

**Panneaux, ECOPLAY :** PE-HD produit avec des matériaux recyclés de 10-12-15-19 mm d'épaisseur. Polyéthylène de haute densité caractérisé par sa résistance aux abrasifs chimiques. En tant que polymère, il n'est pas sujet à la corrosion. Résistant aux impacts grâce à son élasticité et légèreté.

**Pièces métalliques :** acier inoxydable AISI-304, acier galvanisé à chaud et aluminium.

**Visserie :** électro-galvanisée en acier inox de qualité 8.8 DIN267, AISI-304.

- Aucun matériau ne requiert de traitement spécial pour son élimination.
- En cas d'utilisation sévère de l'équipement, la fréquence d'entretien doit augmenter.
- Ne pas utiliser le produit avant la fin de l'installation/entretien.
- Veuillez consulter les instructions d'entretien.

Pièce la plus grande (mm) : 2000x150x45 / Pièce la plus lourde (kg) : 4,2

**ZONE D'IMPACT :** Aire de sécurité et revêtement du sol conformes à la réglementation EN1176-1:2017.

Disponibilité des pièces de rechange : 10 ans.

Vis d'ancrage au sol non incluses.

## Variantes :



JAM15



JAR44