



MAD15

Marquise

TRAX

Réglementations et certifications :




Marquise design, avec structure en acier (traité avec le procédé Ferrus, le protecteur triple couche pour le fer, qui garantit une résistance optimale à la corrosion). Banquette en bois dur traité avec une huile protectrice. Verre feuilleté.

Matériaux et finitions :


Acier avec un traitement de galvanisation à chaud pour le protéger de la corrosion. Notre processus de galvanisation est conforme à la norme UNE EN ISO 1461:2009 et implique l'immersion dans un creuset de zinc fondu à 450°C, au cours duquel une réaction se produit entre le zinc et l'acier, formant différentes couches d'alliage entre les deux métaux, se terminant par un revêtement externe de zinc pur. Pour garantir une application correcte du processus, il est essentiel de soumettre les pièces à un processus préalable de dégraissage, de décapage et de fluxage.

Bois tropical traité avec LIGNUS : Bois provenant d'exploitations responsables. Densité supérieure à 930 kg/m³, à une humidité de 12%, traité avec un revêtement triple couche LIGNUS, protecteur fongicide, insecticide et hydrofuge qui offre une protection contre la pénétration de l'humidité. Finition finale avec une couche de pigmentation naturelle en finition satinée, qui lui offre une protection supplémentaire contre les rayons UV, principaux responsables de la dégradation de ce type de matériau.



Ref.	A	B	H
MAD13	4170	1738	2805
MAD14	4170	1738	2805
MAD15	5545	1738	2805
MAD16	5545	1738	2805

TRAX
MAD13



TRAX
MAD14



BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000

Téléchargements : [Manuel d'entretien](#) | [Fiche de projet](#) | [CAD](#) | [Instructions de montage](#) |

